

TAKEP EDİLEN VİNÇLERİN KURULACAĞI ATÖLYELERDE MEVCUT OLAN KÖPRÜLÜ VİNÇLERE AİT BİLGİLER

	Tip-1	Tip-2	Tip-3	Tip-4	Tip-5
Konum	Taş ve Kömür Tumbası	KYSK Vinç Dairesi	KYSK Kuyu Başı	Gelik Akülü Garaj	Tornahane
Kiriş sayısı	Çift				
Kaldırma kapasitesi	10 Ton	16+16 Ton	10 Ton	10 Ton	5 Ton
Köprü açıklığı	~8,5 mt	~16,5 mt	~12,5 mt	~8,3 mt	~9 mt
Köprü yürüme yolu Mesafesi	36	12 mt	16	~19 mt	~20,5 mt
Kaldırma yüksekliği	~6 mt	~14 mt	~9 mt	~2,5 mt	~4,2 mt
Kurulma yılı	1964	2006	2006	sıfır	2012
Kurulus	Taş ve kömür tumbası bina inşaatı ile birlikte kurulmuştur.	KYSK vinc dairesi bina inşaatı ile birlikte kurulmuştur	KYSK kuyu başı bina inşaatı ile birlikte kurulmuştur		Kurumumuz bünyesinde bulunan Ocak Mekanik Birimi tarafından tamir edilmiştir
Değiştirme sebebi	Manuel çalışma ve çalışma yavaşlığı	Manuel çalışma ve çalışma yavaşlığı	Manuel çalışma ve çalışma yavaşlığı		Yük tutmuyor ve patinaj çekiyor.